

Capsule Filter 膠囊式濾心

產品特色

- ◇ 完全PP材質製作
- ◇ 專門設計於每分鐘低於10公升統量之化學液體過濾
- ◇ 小體積設計，讓濾膜更緊密，過濾效果更好，更換時操作更簡便
- ◇ 端蓋與接頭以熱旋融方式封合，不加任何黏著劑。
- ◇ 上出下進設計。
- ◇ 無塵式環境製造、測試、包裝，濾心清潔度高，使用更安全
- ◇ 材質通過USP XXI Class VI、WI-38 Human Cell Cytotoxicity Test及FDA安全測試認證



產品應用

- ◇ 半導體、光電
- ◇ PCB
- ◇ 飲料業
- ◇ 製藥業
- ◇ 醫療用水
- ◇ 化妝品
- ◇ TFT-LCD
- ◇ 光盤業
- ◇ 釀酒業
- ◇ 超純水
- ◇ Air Vent

產品規格

過濾材材質	PP (Polypropylene)、PES (PolyetherSulfone)、Nylon、PTFE、PVDF
過濾孔徑 (絕對濾效)	0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 70, Other Micron
濾心口徑	1/4"、3/8"、1/2" NPT, 1/4"、1/2" Swagelok

操作條件

建議更換壓差	4kg/cm ²
最大操作壓差	25°C : 3.9 kg/cm ²
	60°C : 1.1 kg/cm ²
最高耐溫	60°C

